

MPC-gyorsrögzítő+

külső menettel, horganyzott

Alkalmazás

- MPC-rendszerű sínek sínhornyaiba való biztonságos és gyors rögzítéséhez, csőbilincsek csatlakoztatására
- Száraz beltérben használható

Előnyök





- Gyors, időtakarékos szerelés, akár már meglévő sínszerkezetek utólagos bővítésekor
- Egyszerű és biztos kezelés: behelyezzük az MPC rendszerű sínbe - egy fordítás - és a gyorsrögzítő már a helyén van, nem csúszik el, nem esik ki
- Magas minőség és terhelhetőség
- Kicsavarodás ellen biztosított menetes stift



27/18 és 28/30 profilokhoz



38/24 és 40/120 profilokhoz



Termékjellemzők



Profilokhoz	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Max. ajánlott terhelés kereszt irányban (eltolva) Fa [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10			
27/18	M8	1.750	200	7
	M10			
28/30	M8	2.500	200	7
	M10			
38/24	M8	2.000	300	9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300	600	9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Profilokhoz	Csatlakozó menet	Teljes hossz [mm]	Hasznos menethossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
27/18, 28/30	M8	50	25	175768	1	Darab
		38/24-40/120	37	7		
60	30		175774			
70	40		175775			
M10	37		7	175776		
	55	25	175777			
	80	50	175778			