

Függesztő kapocs

Typ TKM Kroko, horganyzott

Alkalmazás

- Csövek, légtechnikai szerkezetek, világító testek/szalagok acélprofilhoz történő statikus függesztéséhez

Előnyök

- Gyors, biztonságos szerelés, akár oldható kötéssel

- A tartókapocs elfordulása gátolt szerelés közben
- A TKM tartókapocs egy kalapácsütéssel rögzül az acéltartóhoz
- A tartókapocs rögzítésénél nem szükséges csavarozni
- A menetes szárat akár a tartókapocs felszerelése előtt előszerelni lehet
- VdS és FM engedélyk sprinkler csővezetékek rögzítésésére



Terméklejelmzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	2.000
M10	3.500
M12	5.000

Típus	Nagyság	Hasznos szorítóköz S [mm]	Furat-Ø [mm]	VdS	FM	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
TKM 1	M8	8 - 20	9	x		162302	25	Darab
TKM 2	M10		11	x	x	162303		
TKM 3	M12		13	x	x	162304		



A szerelésnél vegyék figyelembe a termék mellé csomagolt szerelési útmutatót!

A szerelésnél 4.6 anyagminőségű menetes szár használata szükséges.

Max. 14 %-os dőlésű acélprofilhoz alkalmazható.

VdS engedély alapján a DN 65-nél nagyobb csövek rögzítésénél egy biztosító lemez szükséges.

VdS és FM minősítés az SMK Meister GmbH & Co KG által.

Tartókapocs biztosító lemez

horganyzott

Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
350	25	3	123485	25	Darab

