


**Csúszóbilincsek**  
műanyag csőhöz, horganyzott

**Alkalmazás**

- Műanyag csövek szereléséhez
- Csúszó megfogás

**Előnyök**

- A kifejezetten a műanyag csövek számára kialakított csúszó réteg lágy, zajmentes elmozdulást tesz lehetővé
- A DÄMMGULAST® kombinációs gumibetéttel optimális a testhangleválásztás
- A jól illeszkedő betét nem csúszik ki a bilincsből
- A OPTIMAL® bilincsek kiforrott technikája további előnyöket kínál:
  - Kézreálló gyorszár
  - A biztonsági gyorszár beakadása után nem lehet véletlenszerűen kinyitni
  - Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok



**Termékjellemzők**



Nagyság [mm]	Max. ajánlott terhelés [N]
16 - 40	800
50 - 63	1.690
75 - 160	2.320

Csatlakozó menet	Nagyság [mm]	Mérettartomány [mm]	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			b1	B	H	H1	V			
M M8	16	16 - 18	23	57	28	45	M5	119902	100	Darab
	20	19 - 24		63	31	51		119906		
	25	25 - 30		70	34	57		119910		
	32	32 - 37		76	38	65		119914		
	40	40 - 44		85	41	71		119918	50	
	50	48 - 51		93	45	79		119922		
	56	53 - 58		100	49	86		119926		
	63	60 - 63		107	52	92		119930		
M8/M10	75	74 - 78	28	127	62	110	M6	119938	50	Darab
	90	88 - 90		139	68	122		119942		
	110	108 - 112		163	80	145		119934		
	125	125		174	89	164		119279		
	135	135		185	93	171		119283		
	140	140		188	95	176		119287		
	160	160		212	106	197		119291		

- ⚠** Hogy a csúszó bilincs pereme ne akadjon meg, menetes csavarral való rögzítés esetén a csavarhossz nem haladhatja meg a következő méreteket a csőátmérő függvényében:
- 16 mm-től - 50 mm-ig: max. 80 mm
  - 56 mm-től - 160 mm-ig: max. 60 mm
- A műanyag cső gyártója által ajánlott rögzítési távolság betartandó.