

MPC-kalapácsfejű csavarok

horganyzott

Alkalmazás

- A szerelősíneken végzett időtakarékos, ésszerű munkákhoz

Előnyök

- Különösen alkalmas sínkonstrukciók és összekötő elemek szereléséhez

- A 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 és 40/120 profilokhoz illeszkedik
- A sín nyílásába közvetlenül behelyezhető - akár a rögzítőcsavarok közé is
- Szállítás alátétekkel és hatlapú anyákkal



Terméklejelmzők



Profilokhoz	Sín max. megengedett pontszerű megterhelése [N]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
38/24, 38/48	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
		M12		40
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30
		M12		40
39/52	6.700	M8	6.700	20
M10	30			
M12	40			
40/60, 40/80, 40/120	8.300	M8	8.300	20
		M10		30
		M12		40

Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	30	20	115340	50	Darab
M10		19	115298		
M12		17	115316		