

MPR-elfordítható sínanya


horganyzott

Alkalmazás

- MPR-rendszer sínnek hornyába helyezett ráépítmények rögzítésére
- Beltéri használatra

Előnyök

- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszer sínnek hornyába való biztonságos, alakzáró rögzítéshez
- Horganyzott kivitel száraz beltéri helyiségekben való használatra



Termékjellemzők

Anyagminőség rendszer sín [mm]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Mehúzási nyomaték [Nm]
		4,6 csavarral, 40 x 3 mm alátéttel	
1,5	M8	3.100	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		

Profilokhoz	Menet	Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
		B	L	s				
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	151051	100	Darab	
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8			8				151052
	M10			9				151053
	M12			9				151054
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	30,5		10	151055	25		