

MPR-elfordítható sínanya

tuzihorganyzott

Alkalmazás

- MPR-rendszer sínak hornyaiba helyezett ráépítmények rögzítésére
- Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas


Előnyök

- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszer sínak hornyaiba való biztonságos, alakzáró rögzítéshez



Terméklejelmzők

Anyagminőség rendszer sín [mm]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Még húzási nyomaték [Nm]
		4,6 csavarral, 40 x 3 mm alátéttel	
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		



Profilokhoz	Menet	Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
		B	L	s				
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	19,5	34,5	8	154189	400	Darab	
	M10			9				154190
	M12			10				154191
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	30,5			154192	25		

