

MPR-csatlakozó zár S+ típus

cink-nikkel





Alkalmazás

- Az S+ típusú szerelőelemek MPR rendszersínekkel való összekötésére
- Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas

Előnyök

- Időtakarékos - gyors alak- és erőzáró kötés valósítható meg az S+ típusú szerelvénydarabok és az MPR-rendszersínek között

- Egyszerű - beillesztés az S+ típusú szerelvénydarabba, kötőelem 90°-os elforgatása, meghúzás
- Biztonságos - fogazott kivitel MPR-rendszersínekkel való alakzáró kötéshez
- Nincs szükség kulccsal vagy segédszerszámmal való ellentartásra
- Felcserélhetetlen - egy méret használható minden S+ típusú szerelőelemhez



Termékjellemzők

Anyagminőség rendszersín [mm]	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Max. ajánlott terhelés radiális Fq [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
2,0	4.500	2.000	40
2,5	5.000		

Profilokhoz	Menet	Kulcsméret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21-41/124	M10	17	166348	25	Darab

