

Ragasztószalag

légcsatornához, öntapadó és erősített

Alkalmazás

- Ideális a légcsatornák tömítéséhez

Előnyök

- Zártcellás polietilén szalag

- Rendkívül jó tapadóképesség
- Egy oldalon öntapadó PE-fóliával burkolva
- Színe: fekete
- Lágyítót nem tartalmaz
- Húzásirányban szövetekkel erősítve
- Hőálló -40 °C és +50 °C között



Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Hossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
9	4	25	127502	10	Tekercs
	6	10	127506		
12	4	20	127493	5	
15			127499		



A 127502 cikksz. esetén a ragasztott oldalon nincs PE-fóliatakarás.

Alkalmazás

- Légcsatornák tömítésére használható

Előnyök

- Zártcellás természetes kaucsuk szalag

- Hő- és fagyálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Egy oldalon öntapadó PE-fóliával burkolva
- Színe: fekete
- Hígított savakkal és lúgokkal, paraffinolajjal és orsóolajjal szemben ellenálló



Zellgumi

öntapadós



Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Hossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
10	5	10	128567	1	Tekercs
15			128569		
24	3		128571		