

Ragasztószalag

légcsatornához, öntapadó és erősített

Alkalmazás

- Ideális a légcsatornák tömítéséhez

Előnyök

- Zártcellás polietilén szalag

- Rendkívül jó tapadóképesség
- Egy oldalon öntapadó PE-fóliával burkolva
- Színe: fekete
- Lágyítót nem tartalmaz
- Húzásirányban szövetekkel erősítve
- Hőálló -40 °C és +50 °C között



| Szélesség [mm] | Vastagság [mm] | Hossz [m] | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység |
|----------------|----------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|
| 9 | 4 | 25 | 127502 | 10 | Tekercs |
| | 6 | 10 | 127506 | | |
| 12 | 4 | 20 | 127493 | 5 | |
| 15 | | | 127499 | | |



A 127502 cikksz. esetén a ragasztott oldalon nincs PE-fóliatakarás.

Alkalmazás

- Légcsatornák tömítésére használható

Előnyök

- Zártcellás természetes kaucsuk szalag

- Hő- és fagyálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Egy oldalon öntapadó PE-fóliával burkolva
- Színe: fekete
- Hígított savakkal és lúgokkal, paraffinolajjal és orsóolajjal szemben ellenálló



Zellgumi

öntapadós



| Szélesség [mm] | Vastagság [mm] | Hossz [m] | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység |
|----------------|----------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|
| 10 | 5 | 10 | 128567 | 1 | Tekercs |
| 15 | | | 128569 | | |
| 24 | 3 | | 128571 | | |