

Lefolyócső-csatlakozók DUPLO

Krómacél

Alkalmazás

- Az DIN 19522/EN 877 szerinti SML lefolyócsövek és idomok csatlakoztatásához

Előnyök

- Kétcsavaros lefolyócső-csatlakozó
- Kompakt kialakítása révén a legszűkebb helyen is felszerelhető
- A széles feszítőszalag nagy felületen osztja el a feszítőerőt
- Magas minőségű krómacél feszítőszalag

- Peremes, alaktartó átmeneti ajak biztosítja, hogy a tömítőgallér még a zár körül is egyenletesen felfeküdjön a csövön
- Egyszerű szerelés a kombinált, hatlapú és hosszanti hornyos csavarfejjel
- A nagy felületű nyomólappal ellátott stabil zárnak köszönhetően egyenletes a feszültségeloszlás
- A zárómenet a nyomólapba van beépítve, így nincsenek külön anyák
- A minőségvizsgálatot és -ellenőrzést az NRW anyagvizsgálati hivatal végezte, felügyeleti szerződés sz. 117430



DN 50-DN 150, egyrészes



DN 200-DN 300, kétrészes

Termékjellemzők



Kivitel	Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő [mm]	Menet	Belső kulcsnyílás mérete [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
egyrészes	50	58	M8	10	115214	50	Darab
	70	78			115217		
	80	83			130659	40	
	100	110			115176	50	
	125	135			115182	25	
	150	160			115188	10	
kétrészes	200	210	115194	5			
	250	274	115200	4			
	300	326	115205	1			

