

## Lefolyócső-csatlakozók MONO

Krómacél

## Alkalmazás

- Az DIN 19522/EN 877 szerinti SML lefolyócsövek és idomok csatlakoztatásához

## Előnyök

- Egyszerű ellenőrzés szemrevételezéssel a szükséges meghúzási nyomaték elérésekor, közvetlenül az ellenőrző résnél
- Nincs szükség nyomatékkulcsra
- Az optimális nyomaték a csőméret eltérésétől függetlenül elérhető
- Az egycsavaros lefolyócső-csatlakozó szerelésre kész, és könnyen kezelhető
- A belső kulcsnyílású szorítócsavarnak köszönhetően könnyen fel- és leszerelhető

- Magas minőségű krómacél feszítőszalag
- A széles központi zár egyenletes meghúzást tesz lehetővé
- A tömítőgallér kettős falca biztosítja a csővel való stabil sugárirányú kötést, így a csőelemek és idomok gyors előszerelését
- A stabil zár széles tartományban beállítható, ezáltal kiegyenlíti a cső méreteltéréseit
- A nagyvonalúan méretezett bevezető tömítőelemnek köszönhetően könnyen feltolható a csőelemre, ill. idomra
- Kiváló minőségű, forróvízálló elasztomer anyagból álló tömítőgallér
- A minőségvizsgálatot és -ellenőrzést az NRW anyagvizsgálati hivatal végezte, felügyeleti szerződés sz. 117430



A lefolyócső-csatlakozó meghúzása előtt: az ellenőrző rés nyitva van



Szemrevételezés: A lefolyócső-csatlakozó meghúzása után: az ellenőrző rés zárva van

## Termékjellemzők



Kivitel	Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő [mm]	Menet	Belső kulcsnyílás mérete [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
egyrészes	50	58	M8	6	115244	50	Darab
	80	83			115262		
	100	110			115223		
	125	135			115229	25	
	150	160			115235	20	
	200	210	M10	8	144583	5	



A MÜPRO ellenőrző horony működése használati mintaoltalom alatt áll. DN 200 csőösszekötő ellenőrző horony nélkül.