


## Acéldübel R-DCA

horganyzott

## Alkalmazás


- Jóváhagyással rendelkeznek a beton nyomott és húzott zónájában (csökkentett terheléssel) való felhasználáshoz
- Sokoldalúan használható csavarokkal vagy menetes szárral történő rögzítéshez minden szaniter-, fűtési és légtechnikai rendszerhez



## Előnyök

- Biztos tartást ad, a kúp beütésével okozzuk a szétfeszülést
- Csekély fúrási mélység is elegendő
- Az építőanyag felületével egy szintre hozható
- Biztos feszítőerő a szerelőcsavar kioldásakor is
- Európai műszaki engedély (ETA) repedésmentes betonhoz és berepedt betonhoz (csillapított terhelések)
- Ha az ellenőrző jelöléshez a beütőt használják, nincs szükség a dübel próbaterhelésére

Csatlakozó menet	Hossz L [mm]	Hasznos menethossz L2 [mm]	Furatátmérő D [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	30	13	10	162031	100	Darab
M10	40	15	12	162028	50	
M12	50	20	15	162029		
M16	65	25	20	162030	25	

 További dübelparamétereket lásd a „Műszaki információk” fejezetben.