

## Csőkapcsok

horganyzott

### Alkalmazás

- Padló alatt közvetlen betonra történő szereléshez

### Előnyök

- Időtakarékos, egyszerű szerelés
- Egyszerűen szeggel rögzíthető, az időigényes fúrás, dübelezés és becsavarás elmarad
- Kalapács és beütő szerszám használata elegendő



Kivitel	Cső külső átmérő Ø [mm]	Furat-Ø [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
egyes	15 - 16	6,1	114941	100	Darab
	19 - 20		114965		
	21 - 22		114980		
	23 - 24		114989		
	27 - 28		115004		
	34 - 35		115016		
	39 - 40		115025		
kettős	15 - 16	6,1	115054	100	Darab
	17 - 18		115060		
	19 - 20		115066		
	21 - 22		115072		
	23 - 24		115078		
	27 - 28		115084		
	34 - 35		115090		
39 - 40	115096				

 A megfelelő beütőszegek és beütőszerszámok a „Szigetelés” fejezetben találhatóak.

### Beütőszegek

csőszorítókhoz, edzett

Tengely hossza [mm]	Max. rögzítési anyag vastagság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
18	6	161940	100	Darab
22	10	161941		



### Behelyező szerszám

beütőszegekhez

Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
123137	15	Darab

